

Použití

- napájecí rozváděč paralelního letištního rozvodu pro napájení návěstidel heliportu

Splňují požadavky

- ICAO - AERODROME DESIGN MANUAL - Part 5

Popis/vlastnosti

- určen pro návěstidla řady ML 121 HP a ML 124 H
- vzduchem chlazený transformátor 2,8 kVA
- ovládání pomocí přepínačů na čelním panelu rozváděče
- regulace ve 3 stupních svítivosti
- možnost napájení a ovládání až 3 smyček
- venkovní provedení
- montáž na zeď nebo nosnou konstrukci
- možnost dálkového ovládání
- snadná údržba
- ekonomicky výhodné pro menší světelné systémy

Mechanické parametry

- rozměry 600×800×300 mm
- povrchová úprava šedá RAL 7032
- hmotnost 80 kg

Elektrické parametry

- napájecí napětí 208/220/230/240 V
- tolerance napájecího napětí +5 %/-10 %
- kmitočet 50/60 Hz
- jmenovité napětí paralelního rozvodu 230 V
- výstupní výkon 2,8 kVA
- účinnost min 95 % při jmen. výkonu
- proudová (tepelná) ochrana 120 % jmen.výkonu
- počet ovládaných smyček 1/2/3

Podmínky použití

- ochrana (v pracovních podmínkách) IP 54
- provozní teplota -35 (-55 volitelně)/+55 °C
- skladovací teplota -20/+55 °C

Typové označení

TRP.1.x

Počet ovládaných smyček

- 1 - jedna smyčka
- 2 - dvě smyčky
- 3 - tři smyčky

Provedení na jiné napájecí napětí je možno vyrobit na zakázku.



č. kapitoly:

4.1

TRP.1.X

