

ML 121 (kapitola 5,1,1)

halogenová 6,6 A nadzemní všesměrová návěstidla nízké/střední intenzity s integrovaným transformátorem pro stacionární/mobilní letiště/heliporty:

- HAPP přibližovací stále svítící návěstidla heliportu
- FATO návěstidla prostoru konečného přiblížení a vzletu
- TLOF návěstidla prostoru přistání a vzletu
- TWY postranní návěstidla pojezdové dráhy



ML 124 (kapitola 5,1,3)

halogenová 230 V nadzemní všesměrová návěstidla pro stacionární/mobilní heliporty:

- HAPP přibližovací stále svítící návěstidla heliportu
- FATO návěstidla prostoru konečného přiblížení a vzletu
- TLOF návěstidla prostoru přistání a vzletu
- TWY postranní návěstidla pojezdové dráhy



TLE20 (kapitola 5,3,2)

LED 6,6 A / 230 V nadzemní všesměrová/dvousměrová/jednosměrová návěstidla nízké/střední intenzity pro stacionární/mobilní letiště/heliporty:

- HAPP stále svítící přibližovací návěstidla heliportu
- FATO návěstidla prostoru konečného přiblížení a vzletu (návěstidla zaměřovacího bodu)
- TLOF návěstidla prostoru přistání a vzletu
- TWY postranní návěstidla pojezdové dráhy



č. kapitoly:

9.3.1 NÁVĚSTIDLA



TI42 (kapitola 5,2,3)

Halogenova zapuštěná návěstidla, výška 3,5 mm:

- FATO - návěstidla prostoru konečného přiblížení a vzletu
* použitelná jako návěstidla zaměřovacího bodu
- TLOF - návěstidla prostoru přistání a vzletu
- TWY - postranní návěstidla pojezdové dráhy

TLI42 (kapitola 5,4,1)

LED zapuštěná návěstidla, výška 3,5 mm:

- FATO - návěstidla prostoru konečného přiblížení a vzletu
* použitelná jako návěstidla zaměřovacího bodu
- TLOF - návěstidla prostoru přistání a vzletu
- TWY - postranní návěstidla pojezdové dráhy



TI43 (kapitola 5,2,4)

Halogenova zapuštěná návěstidla, výška 4,0 mm:

- TLOF - návěstidla prostoru přistání a vzletu

TLI43 (kapitola 5,4,2)

LED zapuštěná návěstidla, výška 4,0 mm:

- TLOF - návěstidla prostoru přistání a vzletu



ML 121 HP-0 (kapitola 5,8,1)

- halogenová překážková návěstidla nízké intenzity s integrovaným transformátorem (6,6 A) pro osvětlení překážek do výšky 45 m nad úrovní terénu



ML 124 P-O (kapitola 5,8,2)

- halogenová překážková návěstidla nízké intenzity s paralelním napájením (230 V) pro osvětlení překážek do výšky 45 m nad úrovní terénu



ML 125-OA/OB (kapitola 5,8,3)

všesměrová nadzemní LED 6,6 A / 230 V návěstidla nízké svítivosti využitelná jako:

- ML 125-OA-X-X překážkové návěstidlo nízké intenzity typu A
- ML 125-OB-X-X překážkové návěstidlo nízké intenzity typu B



TLE200-OB (kapitola 5,8,4)

všesměrová nadzemní LED 6,6 A / 230 V návěstidla nízké svítivosti využitelná jako:

- překážková návěstidla nízké intenzity typu B



č. kapitoly:

9.3.1 NÁVĚSTIDLA



PAPI TP90 (kapitola 5,5,1)

základní součást světelné sestupové soustavy pro letiště a heliporty PAPI/APAPI



mobilní montáž



pevná montáž

TLB1-H (kapitola 5.7.1)

- LED zábleskový všesměrový maják heliportu
- používá se na heliportech tam, kde je potřeba zajistit vizuální vedení na velkou vzdálenost a toto vedení není zajištěno jinými vizuálními prostředky nebo kde je identifikace heliportu obtížná z důvodu okolních světél

