ELECTRONIC SYSTEMS

OBSAH

9. HELIPORTY

9.1 ŘÍDICÍ SYSTÉMY
- 9.1.1 MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ — AMS MICRO GP
- 9.1.2 RÁDIOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ — HRC-01

9.2 SYSTÉMY NAPÁJENÍ | PŘEHLED (detaily kapitola 3 a 4)
- REGULÁTORY — TCR
- ROZVÁDĚČ PARALELNÍHO ROZVODU — TRP.1
- ZÁSKOKOVÉ ROZVÁDĚČE (63 A) — RDG
- ROZVÁDEČ PARALELNÍHO ROZVODU A ZÁSKOKOVÝ ROZVÁDEČ (63 A) — RDG+TRP.1

9.3 SVĚTELNÉ SYSTÉMY

9.3.1 NÁVĚSTIDLA PRO HELIPORTY | PŘEHLED (detaily kapitola 5)
- HALOGENOVÁ NADZEMNÍ VŠESMĚROVÁ, INTEGROVANÝ TRANSFORMÁTOR (6,6 A) — ML 121 H
- HALOGENOVÁ NADZEMNÍ VŠESMĚROVÁ, PARALELNÍ NAPÁJENÍ (230 V) — ML 124 HP
- LED NADZEMNÍ JEDNOSMĚROVÁ/DVOUSMĚROVÁ, NÍZKÉ INTENZITY (230 V/6,6 A) — TLE20
- HALOGENOVÁ ZAPUŠTĚNÁ 8”, VŠESMĚROVÁ, 3,5 mm (6,6 A) — TI42
- LED ZAPUŠTĚNÁ 8”, VŠESMĚROVÁ, 3,5 mm (230 V/6,6 A) — TLI42
- HALOGENOVÁ ZAPUŠTĚNÁ 8”, VŠESMĚROVÁ, 4,0 mm — TI43
- LED ZAPUŠTĚNÁ 8”, VŠESMĚROVÁ, 4,0 mm (230 V/6,6 A) — TLI43
- HALOGENOVÁ PŘEKÁŽKOVÁ NÁVĚSTIDLA, INTEGROVANÝ TRANSFORMÁTOR (6,6 A) — ML 121 HP-O
- HALOGENOVÁ PŘEKÁŽKOVÁ NÁVĚSTIDLA (230 V) — ML 124P-O
- LED PŘEKÁŽKOVÁ NÁVĚSTIDLA (230 V/6,6 A) — ML 125-OA/OB
- LED PŘEKÁŽKOVÁ NÁVĚSTIDLA (230 V/12-24 V/6,6 A) — TLE20-OB
- SESTUPOVÁ NÁVĚSTIDLA — TP90
- LED ZÁBLESKOVÝ VŠESMĚROVÝ MAJÁK NA HELIPORTU — TLB1-H

9.3.2 ZÁBLESKOVÝ MAJÁK HELIPORTU — FL 111

9.4 OSTATNÍ VYBAVENÍ | PŘEHLED (detaily kapitola 7)
- UKAZATEL SMĚRU VĚTRU — TWI

9.5 TYPOVÉ SESTAVY

- 9.5.1 JEDNODUCHÉ HELIPORTY — H1
- 9.5.2 JEDNODUCHÉ HELIPORTY S KONTEJNEROVÝM MODULEM — H2
- 9.5.3 STANDARDNÍ HELIPORTY S KONTEJNEROVÝM MODULEM — H3
- 9.5.4 KOMFORTNÍ HELIPORTY S KONTEJNEROVÝM MODULEM — H4
- 9.5.5 KOMFORTNÍ DVOUPATROVÉ HELIPORTY — H5

9.6 MOBILNÍ HELIPORTY
- 9.6.1 TRAILER — TMH-02
- 9.6.2 TRAILER — TMH-05



© 2023 TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, s.r.o., All rights reserved

č. kapitoly:

9 KONCEPCE

Použití

- mobilní i stacionární heliporty
- dodávky v kompletních, sestavených a funkčních sadách

Doprava

- všechny moduly se přepravují jako běžné kontejnery ISO autem, vlakem, lodí, letadlem
- pro manipulaci se používají běžné prostředky (jeřáb, zdvižné vozíky, hydraulická ramena apod.)
- na přání je možno moduly dodat i s přepravními nákladními automobily

Rozměry a technické parametry

- normalizované ISO kontejnery
- speciální svařovaná konstrukce odolná proti korozi
- široký rozsah pracovních teplot

Způsob napájení

- paralelní napájení - jednoduché a levné, vhodné pro malé heliporty
- sériové napájení - systém standardu osvětlení letišť 6,6 A, vhodné pro heliporty všech typů a velikostí

Společné volitelné vybavení (varianty s kontejnerovými moduly)

- elektrické topení
- klimatizace
- zdvojené podlahy s prostorem pro vedení kabelů
- magnetický kontakt pro indikaci otevřených dveří
- okna s bezpečnostním sklem
- zvýšená tepelná izolace - pro stížené klimatické podmínky
- přepěťové ochrany

