

СИСТЕМЫ ОГНЕЙ 9.3.1

ML 121 (статья 5.1.1)

галогенный 6,6 А надземный огонь кругового обзора низкой/средней интенсивности со встроенным трансформатором для стационарных/мобильных аэродромов/вертодромов:

- HAPP огни приближения вертодрома
- FATO огни зоны конечного этапа захода на посадку и взлета
- TLOF огни зоны приземления и отрыва
- TWY боковые огни РД



ML 124 (статья 5.1.3)

галогенный 230 В надземный огонь кругового обзора для стационарных/мобильных вертодромов:

- HAPP огни приближения вертодрома
- FATO огни зоны конечного этапа захода на посадку и взлета
- TLOF огни зоны приземления и отрыва
- TWY боковые огни РД



TLE20 (статья 5.3.2)

светодиодный 6,6 А / 230 В надземный огонь кругового обзора низкой/средней интенсивности для стационарных/мобильных аэродромов/вертодромов:

- HAPP огни приближения вертодрома
- FATO огни зоны конечного этапа захода на посадку и взлета
- TLOF огни зоны приземления и отрыва
- TWY боковые огни РД



н. статьи:

9.3.1 СИСТЕМЫ ОГНЕЙ



TI42 (статья 5.2.3)

6,6 А галогенные огни 8" кругового обзора, 3,5 мм

- FATO - огонь зоны конечного этапа захода на посадку и взлета
* применим в качестве огня прицельной точки посадки
- TLOF огни зоны приземления и отрыва
- TWY боковые огни РД

TLI42 (статья 5.4.1)

230 В/6,6 А светодиодные огни 8" кругового обзора, 3,5 мм

- FATO - огонь зоны конечного этапа захода на посадку и взлета
* применим в качестве огня прицельной точки посадки
- TLOF огни зоны приземления и отрыва
- TWY боковые огни РД



TI43 (статья 5.2.4)

6,6 А галогенные огни 8" кругового обзора, защита призмы, 4,0 мм

- TLOF огни зоны приземления и отрыва

TLI43 (статья 5.2.4)

230 В/6,6 А светодиодные огни 8" кругового обзора, защита призмы, 4,0 мм

- TLOF огни зоны приземления и отрыва



СИСТЕМЫ ОГНЕЙ 9.3.1

ML 121 HP-0 (статья 5.8.1)

- 6,6 А галогенные заградительные огни низкой интенсивности со встроенным трансформатором для освещения препятствий до высоты 45 м над уровнем местности



ML 124 P-O (статья 5.8.2)

- 230 V галогенные заградительные огни с прямым питанием лампочки низкой интенсивности для освещения препятствий до высоты 45 м над уровнем местности



ML 125-OA/OB (статья 5.8.3)

6,6 А / 230 V светодиодные заградительные огни низкой интенсивности тип А и В кругового обзора:

- ML 125-OA-X-X заградительные огни низкой интенсивности тип А
- ML 125-OB-X-X заградительные огни низкой интенсивности тип В



TLE200-OB (статья 5.8.4)

6,6 А / 230 В светодиодные заградительные огни низкой интенсивности тип В кругового обзора



н. статьи:

9.3.1 СИСТЕМЫ ОГНЕЙ



РАРІ ТР90 (статья 5.5.1)

- основная составная часть светового глиссадного комплекта для аэропорта и для вертодрома РАРІ/АРАРІ

